

СРОЖО СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ







Выключатель

Простой и удобный монтаж



Номинальная мощность

6вт, 9вт, 12вт, 15вт

Цветовая температура

4000K/6500K

Светильник светодиодный интегрированный ДПО-Т5і применяется для освещения офисных и производственных помещений, внутренних помещений в общественных учреждениях, учебных заведениях, коммерческих торговых комплексах, в магазинах и жилых помещениях.

Светильник устанавливается внутри помещений на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений (входят в комплект).

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.	
4895205034877	5034877	ДПО-Т5і 450 6Вт 4000К ІР20	6	4000	510	450x23x32,5	0,132	1/25	
4895205034891	5034891	ДПО-Т5і 450 6Вт 6500К ІР20	6	6500	510	450x23x32,5	0,132	1/25	
4895205034914	5034914	ДПО-Т5і 600 9Вт 4000К ІР20	9	4000	765	560x23x32,5	0,148	1/25	
4895205034938	5034938	ДПО-Т5і 600 9Вт 6500К ІР20	9	6500	765	560x23x32,5	0,148	1/25	
4895205034952	5034952	ДПО-Т5і 900 12Вт 4000К ІР20	12	4000	1020	870x23x32,5	0,208	1/25	
4895205034976	5034976	ДПО-Т5і 900 12Вт 6500К ІР20	12	6500	1020	870x23x32,5	0,208	1/25	
4895205034990	5034990	ДПО-Т5і 1200 15Вт 4000К ІР20	15	4000	1275	1160x23x32,5	0,248	1/25	
4895205035010	5035010	ДПО-Т5і 1200 15Вт 6500К ІР20	15	6500	1275	1160x23x32,5	0,248	1/25	

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

1 год

25000 часов

www.fa-za.ru