

фаза[®]СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ЖКХ
С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ СЕРИИ**ДПО****IP54**Номинальная мощность
12Вт/15Вт**ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК**Цветовая температура
4000К

Светильник светодиодный серии ДПО с оптико-акустическим датчиком автоматически включается при обнаружении шумов в зоне действия датчика при заданном уровне освещенности. Предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Принцип работы акустического датчика заключается в исследовании окружающего пространства путем оценки уровня акустического шума. Акустический датчик способен реагировать на любой звук, превышающий заданный порог в децибелах. Порог срабатывания – 60 децибел. Включается при освещенности менее 15 люкс. Длительность освещения после срабатывания датчика – 20±5 секунд.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205035959	5035959	ДПО-1034 12w 4000K IP54 СЕНСОР	12	4000	960	155x50	0,135	1/40
4895205035973	5035973	ДПО-1044 15w 4000K IP54 СЕНСОР	15	4000	1200	155x50	0,158	1/40

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

1 год**20000 часов**www.fa-za.ru