

РСТ-S под винт

Предназначены для бандажирования в пучок и крепления кабелей и проводов при проведении монтажных работ. Монтажное отверстие под винт или саморез позволяет прикрепить собранный пучок проводов к любой поверхности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: полиамид 6.6
- Максимальная нагрузка: 18,2 кг
- Температура эксплуатации: -40...+85°C
- Гарантийный срок: 2 года



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Размер стяжки, мм | Цвет | Диаметр монтажного отверстия, мм | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|
| 5055490 | 4895205055490 | РСТ-S 3,6x100-100WH PA6.6 | 3,6x100 | белый | 4,5 | 1/10/200 |
| 5055520 | 4895205055520 | РСТ-S 3,6x150-100WH PA6.6 | 3,6x150 | белый | 4,5 | 1/10/150 |



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Размер стяжки, мм | Цвет | Диаметр монтажного отверстия, мм | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|
| 5055582 | 4895205055582 | РСТ-S 3,6x100-100BL PA6.6 | 3,6x100 | черный | 4,5 | 1/10/200 |
| 5055612 | 4895205055612 | РСТ-S 3,6x150-100BL PA6.6 | 3,6x150 | черный | 4,5 | 1/10/150 |