

### Прожекторы PFL-S2

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов



#### КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Препятствует образованию конденсата в корпусе

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из литого алюминия

#### ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Надежная фиксация прожектора в заданном направлении



PFL-S2 300w

PFL-S2 200w

PFL-S2 50w





Клапан выравнивания давления



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное матовое стекло
- Угол светораспределения: > 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~ 220–240 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-S2 70w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
2853295D	4897062853295	PFL-S2-30w 6500K IP65	30	6500	2700	207x178x37	0,75	1/10
2853301D	4897062853301	PFL-S2-50w 6500K IP65	50	6500	4500	237x210x38	1,10	1/10
2853318D	4897062853318	PFL-S2-70w 6500K IP65	70	6500	6300	288x232x43	1,55	1/6
2853325D	4897062853325	PFL-S2-100w 6500K IP65	100	6500	9000	327x268x48	2,30	1/5
5002173D	4895205002173	PFL-S2-200w 6500K IP65	200	6500	18000	410x343x52	4,20	1
5007963D	4895205007963	PFL-S2-300w 6500K IP65	300	6500	27000	517x430x56	6,80	1