

Светильники светодиодные для высоких пролетов **PHB UFO 04**

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров



ОБНОВЛЕННЫЙ КОРПУС

**ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
EMC**



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ




PHB UFO 04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



PHB UFO 04 150w



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Высота установки, м | Размеры ØDxHxH1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|------------|
| 5045507 | 4895205045507 | PHB UFO 04 50w 4000K 120° IP65 | 50 | 4000 | 5000 | 5–8 | Ø240x38x75 | 0,91 | 1/10 |
| 5045521 | 4895205045521 | PHB UFO 04 50w 5000K 120° IP65 | 50 | 5000 | 5000 | 5–8 | Ø240x38x75 | 0,91 | 1/10 |
| 5045545 | 4895205045545 | PHB UFO 04 100w 4000K 120° IP65 | 100 | 4000 | 10000 | 6–12 | Ø240x38x75 | 0,91 | 1/10 |
| 5045569 | 4895205045569 | PHB UFO 04 100w 5000K 120° IP65 | 100 | 5000 | 10000 | 6–12 | Ø240x38x75 | 0,91 | 1/10 |
| 5045590 | 4895205045590 | PHB UFO 04 150w 4000K 120° IP65 | 150 | 4000 | 15000 | 8–14 | Ø284x38x75 | 1,29 | 1/10 |
| 5045613 | 4895205045613 | PHB UFO 04 150w 5000K 120° IP65 | 150 | 5000 | 15000 | 8–14 | Ø284x38x75 | 1,29 | 1/10 |
| 5045637 | 4895205045637 | PHB UFO 04 200w 5000K 120° IP65 | 200 | 5000 | 20000 | 8–16 | Ø315x41x78 | 1,60 | 1/10 |