


PCP-SG

Предназначены для крепления кабельных стяжек к плоским поверхностям внутри зданий и сооружений. Самоклеящийся слой на оборотной стороне. Стойкость к ультрафиолету, солям, щелочам, кислотам, бензину, спирту и маслам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: полиамид 6.6
- Температура эксплуатации: -40...+85°C
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размер стяжки, LxBxH, мм	Цвет	Количество упаковок (100 шт.)
5055025	4895205055025	PCP-SG 20x20-100WH PA6.6	20x20x4,5	белый	1/160
5055049	4895205055049	PCP-SG 25x25-100WH PA6.6	25x25x6,5	белый	1/115
5055063	4895205055063	PCP-SG 30x30-100WH PA6.6	30x30x9,0	белый	1/70
5055087	4895205055087	PCP-SG 40x40-100WH PA6.6	40x40x7,5	белый	1/40
5055100	4895205055100	PCP-SG 20x20-100BL PA6.6	20x20x4,5	черный	1/160
5055124	4895205055124	PCP-SG 25x25-100BL PA6.6	25x25x6,5	черный	1/115
5055148	4895205055148	PCP-SG 30x30-100BL PA6.6	30x30x9,0	черный	1/70
5055162	4895205055162	PCP-SG 40x40-100BL PA6.6	40x40x7,5	черный	1/40


PCP-S

Предназначены для крепления кабельных стяжек к плоским поверхностям внутри зданий и сооружений. Стойкость к ультрафиолету, солям, щелочам, кислотам, бензину, спирту и маслам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: полиамид 6.6
- Температура эксплуатации: -40...+85°C
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размер стяжки, LxBxH, мм	Цвет	Количество упаковок (100 шт.)
5055186	4895205055186	PCP-S 22x16-100WH PA6.6	22x16x9	белый	1/100
5055209	4895205055209	PCP-S 22x16-100BL PA6.6	22x16x9	черный	1/100