

Светильник светодиодный декоративный PPB LUNA

Предназначен для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных, офисных и жилых помещений.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН





PPB LUNA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Материал рассеивателя: металл, ПВХ
- Цветовая температура: 4 000 К
- Угол светораспределения: 180°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~230 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5050488	4895205050488	PPB LUNA 80w 4000K IP20	80	5 600	черный	Ø480x60	1,29	1/5