

Трековые светильники PTR 30 под лампу с цоколем GX53*

Предназначены для крепления к однофазному шинному проводу. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинного провода.



КРЕПЛЕНИЕ К ОДНОФАЗНОМУ ШИНОПРОВОДУ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

**ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ
И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР**

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 30 GU53 BL



PTR 30 GU53 WH


Адаптер для подключения к однофазному шинному проводу является конструктивным элементом прожектора.

* лампа в комплект не входит.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинного провода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049185	4895205049185	PTR 30 GX53 BL 230V IP20	15	черный	084x45x95	0,11	1/50
5049161	4895205049161	PTR 30 GX53 WH 230V IP20	15	белый	084x45x95	0,11	1/50