

### Трековые светильники **PTR 38** под лампу с цоколем GU10\*

Предназначены для подключения к однофазному шинопроводу, для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев.



**МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**  
**ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ**  
**И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР**  
**ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП**



PTR 38 GU10 BL



PTR 38 GU10 WH


Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника.

\* лампа в комплект не входит.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Патрон: GU10
- Входное напряжение: ~230 В
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 38

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5052277	4895205052277	<b>PTR 38 GU10 BL 230V IP20</b>	15	черный	Ø55x95x146	0,100	1/100
5052253	4895205052253	<b>PTR 38 GU10 WH 230V IP20</b>	15	белый	Ø55x95x146	0,100	1/100